



## Détermination d'une base d'étalonnage



Nom de la base

Base MONTALBANAISE du quai POULT

82

Ville

MONTAUBAN

Heure de début : 09H05 Température de début 7°C

Date des relevés

04/02/2022

Heure de fin : 9H30 Température de fin 7°C

Première mesure

A : point de départ

B : point d'arrivée (définitif)

N : nombre de report de ruban

L : longueur du ruban métallique

$$AB = n \times L = 8 \times 50m = 400m$$



$$n \times L = 400,00m$$

F.T.C (facteur de correction thermique) : 0.9998840

$$F.T.C = 400 \times 0.9998376$$

399.93m

En éloignant

On obtient le point final F

Le point définitif F de 7cm rapport au point A'

En rapprochant

La base d'étalonnage au ruban métallique entre les points A et F de repères définitifs (peints et cloutés)

Est certifiée pour la distance de :

400 mètres

0820CC

02488

2022

Nom et signatures des mesureurs

Noms des assistants

ALT Patricia

LANDANGER Marc

DE OLIVEIRA José

BONET Danton

## LOCALISATION ET DESCRIPTIF DES POINTS DE REPERES DE LA BASE

### Piste cyclable QUAI ADOLPHE POULT MONTAUBAN (82)

**POINT B** = Piste cyclable à 16m85 du réverbère, 14m65 axe plaque d'égout, 6m15 de l'angle du parapet

**POINT F** = Piste cyclable au niveau du parking, 6m45 du panneau STOP, 3m15 de la plaque d'égout, 8m08 du réverbère et 2m95 de l'axe centrale de la plaque eau usée



La base d'étalonnage se trouve :

Sur la piste cyclable quai Adolphe POULT sur MONTAUBAN

## TRIANGULATION DES CLOUS DE LA BASE

### DEFINITION DU POINT B



**POINT B = 14,65m plaque d'égout, 16,85m du réverbère, 6,15m angle du parapet**

## DEFINITION DU POINT F



**POINT F = 3m15 axe central plaque égout, 2m95 axe plaque eaux usées, 6m45 Panneau STOP, 8m08 réverbère**